

**Hytera**  
HYT is a trademark of Hytera

FEATURES

AUTOMATIC NUMBER IDENTIFICATION (ANI)  
BUILT-IN MODEM  
EMERGENCY ALARM  
DTMF FUNCTION  
LARGE 15-SEGMENT LCD DISPLAY  
DYNAMIC REGROUPING  
VERSATILE SCAN  
WIRED CLONING / MSK WIRELESS CLONING  
IGNITION SENSE AND TIMED POWER OFF

GENERAL SPECIFICATIONS

FREQUENCY RANGE:

VHF: 144 - 148 MHz, 400 - 470 MHz,

OPERATING MODE: 16K0F3E / 11K0F3E

MEMORY CHANNELS: 128 CHANNELS

CHANNEL SPACING: 25 / 20 / 12.5 KHZ

OUTPUT POWER: 10W / 5W

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30°C TO +60°C

DIMENSIONS (W X H X D): 162 MM X 43 MM X 125 MM

WEIGHT: 1 KG

OTHER SPECIFICATIONS

SUPPLY VOLTAGE: 13.6V DC (20%)

CURRENT DRAIN: (STANDBY) 0.5A, (RECEIVE) 2.0A, (TRANSMIT) 8A (25W)

車載型業務用無線機

# TM-610

PROFESSIONAL MOBILE RADIO



## 堅牢なボディーに信頼性を凝縮したハイパワー無線機。

プロの現場で求められる通信システムとは？

それは、どんな環境下でも「つながる」堅固な無線機。

世界中の過酷な使用現場で働くプロから変わらない信頼を受ける Hytera の TM-610 は、余裕の10W送信出力で最大128チャンネルの登録が可能。高出力の音声と高いセキュリティー通信機能で、どんな環境下でも確実に「つなぐ」無線機です。



堅牢でコンパクトなボディー

ワイドレンジ・高出力音声を実現

通信のプライバシーとセキュリティーを向上

世界で採用され続けるHyteraの無線機。 [www.hytera.jp](http://www.hytera.jp)



# 長年の使用に耐える タフさと安全性を実現。



# TM-610

TM-610はHyteraの無線テクノロジーを結集した、信頼のハイパワー機です。移動体通信に最適な堅牢でコンパクトなボディ。国際的に定評あるコンパندر技術やスクランブラー機能、高出力音声などの機能が、現場のコミュニケーションを的確にサポートします。

## ●堅牢構造・コンパクト設計

車に取り付けやすいサイズ、車載時の過酷な環境に耐える堅牢ボディ。

## ●見やすい大型 15セグメント LCD ディスプレイ

昼間はもちろん、夜間操作時でも見やすい内部照明ディスプレイとテンキー。

## ●高出力音声・外部出力端子装備

内蔵スピーカーの出力は余裕の5W。外部出力端子を使用すれば、最大13Wの出力。外部拡声器との接続が可能。

## ●クリアな音声

Hytera独自の優れたコンパندر技術によりクリアな音質を実現。

## ●高度な秘話機能

通信のプライバシーとセキュリティを保障する優れたスクランブラー機能。

## ●多様なシグナリング

CTCSS、CDCSS、DTMF エンコード 2-Tone はもちろん、Hytera独自のHDC2400™ およびHDC1200™ など多様なシグナリングを内蔵。

## 主な機能

### ●チャンネルスキャン

シングルまたはマルチゾーンのスキャンが可能。ユーザーが選択可能な優先チャンネルなどの機能も充実。

### ●内蔵モデム

1200/2400bps MSK モジュレーターによりデータ通信が可能です。

### ●DTMF 機能

エイリアスによるダイヤル、自動ダイヤル、リダイヤル、手動ダイヤルなど柔軟なダイヤル機能を提供。ユーザーフレンドリー登録などもカスタマイズできます。

### ●緊急時アラーム

緊急ボタンで、緊急事態を知らせる警告信号を発信することができます。

### 標準付属品



ハンドマイク  
(SM11R1)



取付け金具  
(BRK04)



電源コード  
(PWC06)

### オプション



スタンドマイク  
(SM10R2)



外部スピーカー  
(SM09S2)

一般仕様	用途	簡易業務用		一般業務用		
	型式名称	TM-610V	TM-610U (1)	TM-610VF	TM-610UF (4)	TM-610UF (1)
	周波数	154.45-154.61MHz のうち指定の9波	465.0375-468.85MHz のうち指定の35波	142-162.0375MHz	350-390MHz	400-470MHz
	チャンネル数	9	35	128		
	送信出力	5W	5W	5-10W	1-10W	5-10W
	外形寸法 / 重量	125mm×152mm×43mm / 約 1Kg				
	認定番号	001TYBA1070	001TYAA1191	001FBA1116	001FAA1145	001FAA1154

※本無線機をご使用の際は、免許申請が必要です。

HYT はHyteraの登録商標です。



<http://www.hytera.jp>

© 2011 Hytera, Co., Ltd. All Rights Reserved.

総輸入元 株式会社サンテレコムジャパン

FreeCall: 0120-923-416 TEL: 03-3590-2072

※定格・仕様・外観・規格は改良のために予告なく変更することがあります。

201102

Hytera 製品取扱販売代理店